

Описание товара Напольный газовый котел

Лемакс серии Direct 16



Описание

Напольный газовый котел Лемакс серии Direct 16 с закрытой камерой сгорания мощностью 16 кВт может работать в системе отопления с рабочим давлением до 1.5 атм. Котел не требует подключения к электрической сети. Прямоугольный теплообменник изготовлен из высококачественной стали толщиной 2 мм, соответствующей европейскому стандарту EN 10130:2006, американскому стандарту ASTM A 1011 и российским ГОСТ 16523-97 и ГОСТ 9045-93.

Особенности и преимущества Лемакс серии Direct 16:

- Оснащение оригинальными компонентами газогорелочного устройства и автоматикой безопасности, а также инжекционной микрофакельной горелкой;
- Покрытие антикоррозийной эмалью (температура воздействия 950°C) и обработка ингибирующим составом защищают теплообменник от агрессивных факторов и растворов солей;
- Высокий КПД за счет увеличения площади теплообмена и применения инновационной конструкции турбулизаторов для максимальной задержки отходящих газов;
- Защита от задувания котла, перегрева, сажеобразования, контроль наличия пламени;
- Коаксиальная система дымоудаления, не требующая организации стационарного дымохода;
- Смотровое окно контроля за горением основной и запальной горелок;
- Удобство обслуживания котла за счет применения легкоъемной верхней панели.

Характеристики

| | |
|---------------|--------|
| Страна бренда | Россия |
| Страна сборки | Россия |

| | |
|--|---------------|
| Цвет | белый |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Длина | 40 см |
| Ширина | 66 см |
| Высота | 79 см |
| Вес | 69 кг |
| Мощность | 16 кВт |
| КПД % | 90 |
| Способ установки | Вертикально |
| Тип котла | газовый |
| Камера сгорания | закрытая |
| Кол-во контуров | одноконтурный |
| Отапливаемая площадь | 160 кв. м. |
| Установка | Напольная |
| Вид топлива | Природный газ |
| Энергонезависимый | Да |
| Материал первичного теплообменника | сталь |
| Встроенный расширительный бак | Нет |
| Встроенный циркуляционный насос | Нет |
| Температура теплоносителя, °С | 5 — 90 |
| Расход природного газа куб. м/час | 0.89 |
| Макс. давление воды в контуре отопления, бар | 3 |
| Номинальное давление природного газа, мбар | 13 |
| Управление | механическое |
| Диаметр коаксиального дымохода | 310 мм |
| Патрубок подключения контура отопления | 2 |
| Патрубок подключения газа | 1/2" |
| Длина дымохода | 330 мм |
| Бренд | Lemax |

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.