

Коммерческое предложение от 04.07.2025

Наименование товара: ИБП HR1103L

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/istochniki-bespereboynogo-pitaniya/ibp-hr1103l>



Описание

- ИБП UPS переменного тока Voltguard HR1103L — онлайн-источник бесперебойного питания с двойным преобразованием, с однофазным входом и однофазным выходом. Компактный HR1103L мощностью 3кВА в универсальном рэковом исполнении обеспечит максимальную степень готовности и надежности оборудования, критичного к качеству электропитания и установленному в 19" стойку.
- Как правило, это – базы данных, компьютерные и серверные залы, системы телекоммуникации и управления технологическим процессом. В комплектации HR1103L нет батарейного отсека, ИБП UPS оснащен встроенным ЗУ 7 А и функционирует совместно с внешним аккумуляторным модулем для обеспечения многочасовой автономной работы. Для ИБП UPS серии HR характерны широкий диапазон стабилизации входного напряжения, увеличение срока службы АБ, минимальные искажения входной сети и «идеальная синусоида» на выходе.
- Предусмотрены холодный старт и горячая замена батарей. На передней панели UPS расположен ЖК-дисплей с удобным пользовательским интерфейсом.
- На задней панели - порт RS-232 и универсальный слот для подключения коммуникационных плат и интерфейсов. Диапазон входного фазного напряжения при нагрузке 50-70 составляет 140-300 В, при нагрузке 70-100 - 160-300 В.

Характеристики

Количество фаз	Одна
Габариты, мм	450x88x482
Класс защиты	IP 20
Время автономной работы	определяется емкостью внешнего батарейного комплекта
Масса, кг	10.5
Мощность, ВА	3000
Мощность, кВт	2.4
Относительная влажность, %	до 90% без конденсации
Гарантия	24
Входная частота, Гц	50
Форма выходного сигнала	Синусоида
Диапазон входных напряжений (рабочий), В	120 – 295 (при нагрузке 0-50%)
Ток заряда, А	7
Выходное напряжение, В	220
Работа с генераторами	Возможна. Данный ИБП преобразует форму тока и заряжает батареи от генератора.
Тип ИБП	On-line
Разрыв нейтрали при переходе на питание от аккумуляторов	Не разрывается
Количество подключаемых батарей	8
Способ размещения	рэковое
Тип подключаемых аккумуляторов	AGM технология
Байпас	Есть
Количество фаз	1

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.